





PROVOZ			Střední pracovní čas za den (h) Celková doba provozu (h)		
<b>LEHKÝ</b>	Kladkostroje pracují s velmi lehkou zátěží a jen občas jsou maximálně zatížené.		2-4 6300	4-8 12500	8-16 25000
<b>STŘEDNÍ</b>	Kladkostroje pracují s lehkou zátěží, ale maximální zatížení je častější, jako v lehkém provozu.		1-2 3200	2-4 6300	4-8 12500
<b>TĚŽKÝ</b>	Kladkostroje pracují ze střední zátěží, ale maximální zatížení je mnohem častěji jako v středním provozu.		0,5-1 1600	1-2 3200	2-4 6300
<b>VELMI TĚŽKÝ</b>	Kladkostroje pracují s maximální zátěží, aneb s téměř maximální zátěží		0,25-0,5 800	0,5-1 1600	1-2 3200
Zatěžovatel: % Počet sepnutí za hodinu: h <sup>-1</sup>			30 180	40 240	50 300
			4	5	6
GOST 25835 Skupina zatížení podle: FEM 9.511/DIN15020 ISO 4301			2M 1Am M4 (4)	3M 2m M5 (5)	4M 3m M6 (6)
Způsob zavěšení lana			Základní typová rada	Typ kladkostroje	
Nosnost, kg					
1/1	2/1	4/1	VAT 0	VAT 04	VAT 05
250	500	1000			VAT 1
320	630	1250	VAT 2	VAT 14	
400	800	1600		VAT 3	VAT 25
500	1000	2000	VAT 4		VAT 24
630	1250	2500		VAT 5	VAT 35
800	1600	3200	VAT 6		VAT 34
1000	2000	4000		VAT 6	VAT 45
1250	2500	5000	VAT 6		VAT 44
1600	3200	6300		VAT 6	VAT 55
2000	4000	8000	VAT 6		VAT 54
2500	5000	10000		VAT 6	VATB 65
3200	6300	12500	VAT 6		VATA 64
4000	8000	16000			
5000	10000	20000			
6300	12500	25000			
8000	16000	32000			