

52 MT K TII 516 H9 V1 2/1 M EN20/6 C S

- Bez speciálních požadavků na provedení

S - Se speciálními požadavky na provedení

- Bez přídatné brzdy zvedacího zařízení

C - S přídatnou brzdou zvedacího zařízení

- Stacionární kladkostroj

Přepravní rychlost (m/min)

N - Přeprava - normální stavební výška

K - Přeprava - snížená stavební výška

D - Přeprava - dvoukolejová kočka

E - Elektrický pojezdový vozík

R - Ruční pojezdový vozík

S - Volný pojezdový vozík

- Jednorýchlostní zdvih

M - Dvourýchlostní zdvih

Lanování

Rychlost zdvihu (V1,V2,V3)

Výška zdvihu (H, m)

Točivá síla role v (kN)

Rozměry (200-2; 300-3; 400-4; 500-5; 600-6; 700-7)

- Normální klimatické provedení

TII - Tropické klimatické provedení

FII - Klimatické provedení pro práci v nízkých teplotách

MP - Klimatické provedení pro práci v mořských podmínkách

C - Provedení pro práci v chemicky agresivním prostředí

- Normální provedení

K - Jeřábové provedení

MT

50 - S omezovačem přetížení a tlačítkem STOP

51 - S omezovačem přetížení, tlačítkem STOP a ovladačem s klíčem

52 - S omezovačem přetížení, tlačítkem STOP a tepelnou ochranou

53 - S omezovačem přetížení, tlačítkem STOP, tepelnou ochranou a ovladačem s klíčem